

PRIVATANWENDER

BUSINESSANWENDER

SERVICE-PROVIDER

SMARTPHONE

SUP [Suchen](#)

WLAN-Repeater | TL-WA860RE

[Übersicht](#)[Spezifikationen](#)[Reviews & Awards](#)[Supp](#)

HARDWARE-FUNKTIONEN

Steckertyp	EU UK US
Standards und Protokolle	IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Schnittstelle	10/100Mbit/s-RJ45-Ethernetport
Taste	WPS (RE) Reset
Energieverbrauch	ca. 3W
Antenne	2 externe
Abmessungen (B*T*H)	110mm*65,8mm*75,2mm

WLAN-FUNKTIONEN

Frequenz	2,4..2,4835GHz
Signalrate	11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch) 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
Empfängerempfindlichkeit	270M: -69dBm bei 10% PER 130M: -69dBm bei 10% PER 108M: -69dBm bei 10% PER 54M: -69dBm bei 10% PER 11M: -86dBm bei 8% PER 6M: -89dBm bei 10% PER 1M: -91dBm bei 8% PER
Sendeleistung	max. 20 dBm
WLAN-Modi	Repeater
WLAN-Funktionen	WMM (Wi-Fi Multimedia) MAC-Adressfilterung WLAN-Statistiken Login über Domännennamen
WLAN-Sicherheit	WEP mit 64/128/152 Bit WPA-PSK WPA2-PSK

SONSTIGES

Zertifizierung	CE RoHS
Verpackungsinhalt	TL-WA860RE RJ45-Ethernet-Kabel Schnellinstallationsanleitung
Systemanforderungen	Microsoft® Windows® 3.11/98SE/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS® NetWare® UNIX® Linux
Umgebung	Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend

Über TP-Link

- [Unternehmensprofil](#)
- [Karriere](#)
- [Kontakt](#)
- [Impressum](#)
- [Datenschutz](#)

Pressemitteilungen

- [News/Presse](#)
- [Auszeichnungen](#)
- [Sicherheitshinweis](#)

Bezugsquellen

- [Online-Shops](#)
- [Einzelhandel](#)
- [Versandhandel](#)
- [Projektantrag](#)
- [Distribution](#)

Angebote

Newsletter abonnieren

Folge uns