

PARAPROJECT® CASE TC20

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm



Bezeichnung	PARAPROJECT® Case TC20 TwinCharge, für Tablets bis 12,9"; schwarz
Bestellnummer	208.720-151
GTIN / EAN	4006793002883
Einsatzgebiet	Bildung und Lehre
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-32:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	- 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- Außenschale aus schlagzähem gummierten X-ABS Kunststoff mit 3 mm Wandstärke schwarz - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Inneneinrichtung und Einschubfächer aus „ConPearl®“-Material - Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen
Transport	- 4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße	Breite 720 x Tiefe 390 x Höhe 550 mm
Eigengewicht	14,45 kg
Transportgewicht	16,95 kg
Transportabmessung	Breite 760 x Tiefe 420 x Höhe 570 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1860 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	EU

PARAPROJECT® CASE TC20

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel: mit div. Fächern und RV-Tasche für Zubehör und Eingabestifte - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz 	
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 12,9"	
max. Geräteanzahl	20	
Betriebssystem	iOS / Android / Windows	
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte	
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards z.B. 20x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 16 x Surface Go 2 Tablet mit je 24W pro Port USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A	
optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr 	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning
Schließsystem	Zahlschloss	
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Außen: zentrale Stromversorgung - Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp 	
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 10 A, 50 / 60 Hz	
Maße Tablet Fächer	Breite 20 x Tiefe 255 x Höhe 295 mm	
Maße Netzteil Staufach	Breite 85 x Tiefe 310 x Höhe 355 mm	

