

PARAPROJECT®

Case UC20 UltraCharge

Schützen , Laden , Transportieren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case UC20 UltraCharge ohne Kabel
Artikelnummer	208700151
GTIN / EAN	4006793003071
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035
Lieferumfang	- PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge - Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - Bedienungsanleitung
Materialien	- X-ABS-Kunststoff - Aluminium - Con-Pearl®
Transport	Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	19000 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044083
Ursprungsland	RO

PARA**PROJECT**®

Case UC20 UltraCharge

Schützen , Laden , Transportieren


Ausstattung	- Technische Ausstattung innen: - 20 Staufächer (B x T x H: 28 x 205 x 330 mm) für iPads/Tablets - Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV - 20 USB-C® Ports - 20 LED-Anzeige für Ladestatus - Temperatursensor (Überhitzungsschutz) - 2 aktive Lüfter - Kofferdeckel: - Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einsteckfach mit Gummischlaufe - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Hauptschalter - 4-fach Teleskopauszug - 2 seitliche Tragegriffe - Zahlenschlösser - 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Kompatible Geräte	Alle Tablets / Chromebooks / Ultrabooks bis 12" / MacBook Air 13,3", die mit USB-C® geladen werden können
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	Verwendung der kundeneigenen USB-C® oder USB-A Daten- und Ladekabel
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; Unterstützt „Schnelles Aufladen“ ; z.B. 20 Surface Go2 10,5" Tablet mit je 24 W pro Port, oder 20 iPad Pro / Air (mit USB-C) mit je 22 W pro Port; 20 MacBook Air 13,3" mit bis zu 30 W pro Port ; 5 V / 9 V / 10 V / 12 V / 15 V -> 3 A, 20 V -> 2.25 A ;
Optionales Zubehör	- USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Hauptschalter - Innen: - je 20 USB-C® Port
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A
Maße Gerätefächer (BxTxH)	28 x 205 x 310 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

PARA**PROJECT**®

Case UC20 UltraCharge

Schützen , Laden , Transportieren



- integrierter Temperatursensor schützt vor Überhitzung
- automatische Abschaltung der Ladefunktion bei über 50°C im Koffer



- UltraCharge Ladeinheit mit bis zu 20 Steckplätzen
- Ladeanzeige